

New

S/A M8 connectors that can be assembled



Part number: 22260120

Part number: 22260124

장점

- 빠르고 쉬운 현장 조립
- 개별 케이블 길이를 생성할 수 있음
- 표준화된 인터페이스

응용반경

- 자동화 기술
- 기계 엔지니어링
- 공장 엔지니어링
- 도구 상점
- 자동차 산업

제품개요

- 3, 4 포지션 버전
- 빠른 연결 및 스크류 연결 설계
- 페인트나 바니쉬로 가릴 수 있는 물질 없음

승인(규범 참고 자료)



적합한 케이블

- 센서/액츄에이터 부품을 위한 케이블 : 366 페이지

Technical data

<b>IP</b>	<b>Degree of protection</b> IP 68
<b>0..</b>	<b>Ambient temperature (operation)</b> Plug/socket -25 °C to +90 °C
	<b>Contact material</b> CuZn
	<b>Contact surface material</b> Au
	<b>Coding</b> A - Standard

Part number	Article designation	Number of poles	Conductor cross section stranded min. in mm <sup>2</sup>	Conductor cross section stranded max. in mm <sup>2</sup>	Cable Diameter min in mm	Cable Diameter max in mm	Nominal voltage U <sub>n</sub> in V	Nominal current I <sub>n</sub> in A	PU
<b>Straight connector, screw connection</b>									
22260120	AB-C3-M8MS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
<b>Straight connector, fast connection (Piercing)</b>									
22260122	AB-C3-M8MS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260123	AB-C4-M8MS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1
<b>Straight socket, screw connection</b>									
22260125	AB-C3-M8FS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
<b>Straight socket, fast connection (Piercing)</b>									
22260124	AB-C3-M8FS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260119	AB-C4-M8FS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1

For detailed information please see the data sheet (www.lappautomation.com)