

New

AS-Interface long distance repeater



장점

- 표준화된 인터페이스
- 설치 용이
- 신속하고 쉬운 조립
- 경제적인 기간망 솔루션
- AS-인터페이스 네트워크 세그먼트의 용이한 실현

응용반경

- 자동화 기술
- 기계 엔지니어링
- 공장 엔지니어링
- 도구 상점
- 자동차 산업

제품개요

- 200에서 200m에 이르는 네트워크의 연장을 위한 AS-인터페이스 반복기
- AS 인터페이스표준에 맞는 전체 데이터 전송을
- 편리한 셋업을 위해 LED 가 통신상황을 표시
- AS-인터페이스 3.0버전
- 두개의 반복기사이에 데이터 통신은 기간망 데이터 케이블을 통해 이루어짐
- 스크류-플러그 터미널이나 스프링 플러그 터미널로 연결

승인(규범 참고 자료)



적합한 케이블

- ETHERLINE® 2-pairs CAT.5/5e : 397 페이지



경고

- 200m까지 연장

Technical data

Fieldbus system
AS-Interface
Connection type
Connector for screw-plug terminals or spring-plug terminals

Installation
DIN rail adapter (35 mm)



Degree of protection
IP 20

Protection class
II



Ambient temperature (operation)
-25 °C up to +70 °C

Part number	Article designation	PU
22260811	AB-ASI-LDR2000	1

Plug terminals are not included, may be obtained as accessory

1.) At least two long distance repeater and a two wire shielded CAT.5 data cable required for network extension
For detailed information please see the data sheet or installation procedure (www.lappautomation.com)

Accessories

- AS-Interface plug terminals see page 381