

New

## AS-Interface power supply

### 장점

- DIN 레일에 마운팅하기 위한 간편한 AS-인터페이스 전원공급
- 설치 용이
- 컴팩트한 크기로 공간절약
- 소규모 AS-인터페이스 네트워크용

### 응용반경

- 자동화 기술
- 기계 엔지니어링
- 공장 엔지니어링
- 도구 상점
- 자동차 산업

### 제품개요

- 공칭 출력 정격 공급  $I_N = 1,0$  A
- 1차전압 범위 : 85~265V AC (50 / 60Hz)
- 편리한 셋업을 위해 LED 가 통신상황을 표시
- AS-인터페이스 전압 : 229,5~31,6 V DC PELV (IEC61640에 준함)
- 특수 AS-인터페이스 3,01
- 합선 및 과부하 방지

### 승인(규범 참고 자료)



### 정보

- 충분한 산업화

### Technical data

**Fieldbus system**  
 AS-Interface  
**Connection type**  
 Cage clamp termination: 0.3 - 3.5 mm<sup>2</sup>  
**Installation**  
 DIN rail adapter (35 mm)



**Degree of protection**  
 IP 20

**Protection class**  
 II



**Ambient temperature (operation)**  
 -10°C to +60°C

**Ambient temperature (storage/transport)**  
 -25°C up to +85°C



Part number	Article designation	PU
22260812	AB-ASI-PS-1A	1

PELV ("protective extra low voltage" according to IEC61640)  
 For detailed information please see the data sheet or installation procedure ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))