

New

## AS-Interface network extension



Part number: 22260813

### 장점

- 추가 반복기 없이 AS-인터페이스 네트워크 연장
- 어떤 풍토에도 가능
- 표준화된 인터페이스
- 설치 용이

### 응용반경

- 자동화 기술
- 기계 엔지니어링
- 공장 엔지니어링
- 도구 상점
- 자동차 산업

### 제품개요

- 반복기 없이 AS-인터페이스 네트워크 2000 m까지 연장
- 하부전압 검출 한계 통합 (공급전압이 너무 낮으면 초록 LED가 반짝이고, 마스터로 정보가 전송됨)
- 특수 AS-인터페이스 3.01
- 하우징 직경 : 20 mm / 높이 45 mm
- 편리한 셋업을 위해 LED 가 통신상황을 표시
- AS-인터페이스 배전에 선도 제공 (액세서리 부분 참조)

### 승인(규범 참조 자료)



### 디자인

- 컴팩트 디자인 (Z 플러그)



경고

- 하부전압 검출 한계 통합

### Technical data

Fieldbus system

AS-Interface

Connection type

M12 A-coded

connectors

Installation

Screw connection

Number of poles

4



Degree of protection

IP 67



Ambient temperature (operation)

-25 °C up to +70 °C

Part number	Article designation	PU
<b>With optical voltage indication by green LED</b>		
22260813	AB-ASI-NE200LED	1
<b>With voltage control by reply to the master (without LED)</b>		
22260814	AB-ASI-NE200	1

For detailed information please see the data sheet or installation procedure ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

### Accessories

- AS-Interface Distributor see page 376