

TRUCK adapters and cables



TRUCK Cables for batterie-charging



응용환경

트럭 어댑터 및 케이블

- 이 스파이럴은 트래क्टर, 트레일러, 세미 트레일러 연결에 사용됨
- 트레일러에 여러 커넥터 시스템이 장착되어 있을 경우, 이 어댑터가 필요

제품개요

트럭 어댑터 및 케이블

- ISO 6722에 준하는 설계
- 힘 피로 성능 시험에서 높은 주기 수를 보여줌
- 높은 재생력
- 보호 정도 : IP69k
- 쇼트 어댑터 : 15극 플러그(수형 콘택트) 2x7극 리셉터클(수형 콘택트)에 연결

배터리 충전용 트럭 케이블

- ISO 6722에 준하는 설계
- 커넥터 : 2극 케이블 커넥터(수형 콘택트) 및 2극 리셉터클(암형 콘택트)

디자인

트럭 어댑터 및 케이블

- 15극 케이블 커플러(암형 콘택트) 2x7극 케이블 커넥터(암형 콘택트)에 연결
1 x 2,5mm² + 6 x 1,5mm², 검정
- 작업 길이 : 2,250mm, 최고 길이 : 최고 4000mm
- 절연 : 전선 : PP, 외피 PUR

배터리 충전용 트럭 케이블

- 작업 길이 : 3,500 mm
- 2 x 35mm², 검정 및 적색
- 절연 : 전선 : PVC, 외피 : PUR

주의 사항

트럭 어댑터 및 케이블

- 그 외 길이 및 케이블 종단부 버전은 요청 시 가능
- 이후 중고 케이블 기술 데이터에 따름

Technical data

	Core identification code TRUCK adapters and cables ISO 4141-3
	TRUCK adapters and cables In accordance with ISO 4141 part 1-4 and ISO 6722
	Insulation resistance TRUCK adapters and cables 10 MOhm x km
	Conductor stranding TRUCK adapters and cables Fine wire according to ISO 6722
	Test voltage TRUCK adapters and cables 5 kV root mean square value at least 5 min.
	Range of temperature Area of application, Class A

Part number	Article designation	Sheath colour	Copper index kg/ 1000 pcs.	Weight kg/ 1000 pieces	PU
ÖLFLEX® TRUCK adapter cables					
70274009	ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL Adapterwendel,4m	black	1,166	2,100	1
70270251	TRUCK short adapter 15/7/7 24V S/N				1
70270602	TRUCK connector 24V/2pol 35mm ²				1
70270603	TRUCK receptacle 24V/2pol 50 ²				1
ÖLFLEX® TRUCK battery charging cables					
70270026	ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL 2x35 PUR/PVC oSt/5,0	black-red	3,495	3,994	1

Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition of ‚Metal price basis‘ and ‚Metal index‘ see Appendix T17